



MODERNO

Laminate Flooring



CONTESSE

MODERNO

Trendleri evine taşımak isteyenlerin favorisi Moderno, büyüleyici gri tonları ve rustik çatlaklı ahşap renkleriyle mekanlara özgün bir görünüm kazandırıyor. 8 mm kalınlığındaki 32. sınıf bu seri, birbirinden özel 5 renk sunuyor. Tamamı geniş plank ve 4 kenar derzli özelliklere sahip Moderno serisi, özellikle geniş mekanlara ihtişam kazandırıyor. Moderno serisi aynı zamanda TruWood yüzey teknolojisiyle gerçek ahşap dokusunu ayaklarınızın altına seriyor.



M8402 Brilliant Oak



M8401 Cyber Oak



M8405 Goldenrod Oak



M8403 Bronze Oak



M8404 Laguna Oak



M8402 Brilliant Oak



M8401 Cyber Oak



M8405 Goldenrod Oak



M8404 Laguna Oak



Moderno 8 mm - AC4 - class 23/32 - 4V - TruWood Structure - Wide Plank

Technical Specs Spécificités techniques Technische Angaben Technische Specificaties Teknik Özellikler	Norm	Values
Structure Surface Structure de surface Oberflächestruktur Oppervlaktestructuur Yüzey Yapısı		Tru-Wood
Structural Panel Type de panneau Panel Structuur van het Paneel Taşyıcı Panel		HDF 850 kg/m ³
Thickness Epaisseur Dicke Dikte Kalınlık		8 mm
Installation Method Type d'installation Verlege-typ Installatiemethode Döşeme Tekniği		Angle & Angle
Packs/Pallet Paquet/Palette Verpackung/Palette Pakken/Pallet Paletteki Paket Sayısı		48
Planks/Pack Lames/Paquet Dielen/Paket Planken/Pak Paketteki Plank Sayısı		7
Plank Dimensions Dimension de lame Dielenformat Afmetingen van de Plank Plank Ebadı		1383 x 244 mm
m2 per pack m2 par paquet m2 pro paket m2 per pak Paket İçi Miktarı		2,36 m ²
Weight per Pack Poids du Paquet Gewicht pro Paket Gewicht per Pak Paket İçi Ağırlığı		15,9 kg
Class of Use Gebruiksklasse Classe d'utilisation Nutzungsklasse Kullanım Sınıfı	EN 13329	23/32
Wear Resistance Slijtageweerstand Classe de résistance Verschleißwiderstand Aşınmaya Karşı Duyarlılık	EN 13329	≥ 4000
Wear Class Slijtageklasse Classe de résistance Widerstandsklasse Aşınma Dayanıklılık Sınıfı	EN 13329	AC4
Thickness Swelling Dikte zwellung Gonflement d'épaisseur Quelldicke Kabarma Katsayısı	EN 13329	< 12 %
Impact Class Impactklasse Classe d'impact Aufprallklasse Darbe Dayanıklılık Sınıfı	EN 13329	Classe IC2
Staining Class Spatten Taches Fleckenbildung Leke Dayanıklılık Sınıfı	EN 438-2,15	5 (Group1&2)
Light Fastness Lichtvastheid Résistance à la lumière Lichtbeständigkeit Işık Haslılığı	EN 438-2,16	≥ 6
Burning Cigarette Brandende Sigaret Brûlures de cigarettes Zigarettenbrand Sigara Ateşine Dayanıklılık Sınıfı	EN 438-2,18	4
Castor Chairs Stoelen op wieltjes Chaises à roulettes Rollstühle Tekerlekli Sandalye Dayanıklılığı	EN 425	> 2 N
Slip Resistance Slip Weerstand Résistance aux glissements Rutschfestigkeit Kaymazlık Sınıfı	EN 13893	Classe DS
Emission of Formaldehyde Formaldehyde-emissie Emission de formaldéhydes Formaldehydausdünstung Formaldehyd Emisyonu	EN 717-2	E1
Reaction to Fire Brandreactie Réaction au feu Feuerfestigkeit Alev Almazlık Sınıfı	EN 13501-1	Cfl s1
Thermal Resistance Thermische weerstand Résistance thermique Wärmewiderstand Termal Direnç	ISO 8302	0,069 m ² .k/w
Underfloor Heating Ondervloerverwarming Chauffage par sol Fußbodenheizung Yerden Isitmaya Uygunluk		suitable

