



RENAISSANCE 4V

Laminate Flooring



CONTESSE

RENAISSANCE 4V

Doğal ahşap tonlarının, açık renkler ve eskitme tasarımlarıyla bir araya geldiği Renaissance serisi yaşam alanlarınıza yenilikçi dokunuşlar yapıyor. 8 mm kalınlığındaki 31. sınıf bu seri, 8 özel renkten oluşuyor ve klasik boyutlarda sunuluyor. 4V derz özelliği ile zeminlere kusursuz bir dokunuş katan Renaissance serisi, parkenin tüm doğal güzelliğini mekanların tamamına yansıtıyor.



RV9114 Alabaster Forest



RV9113 Satin Oak



RV9117 Cashmere Oak



RV909 Biscuit Oak



RV9107 Noblesse Oak



RV9110 Arcadian Oak



RV9118 Golden Oak



RV9111 Somber Oak



RV9103 Dark Chocolate



RV9112 Champion Oak

RENAISSANCE 4V



RV9114 Alabaster Forest



RV9113 Satin Oak

RENAISSANCE 4V



RV9117 Cashmere Oak



RV9109 Biscuit Oak

RENAISSANCE 4V



RENAISSANCE 4V



RV9118 Golden Oak



RV9111 Sombra Oak

RENAISSANCE 4V



Renaissance 8 mm - class 23/31 - Natural Surface - Classic Plank

Technical Specs Spécificités techniques Technische Angaben Technische Specificaties Teknik Özellikler	Norm	Values
Bevel Structure Structure de Biseau Fasetstruktur Schuinstructuur Derz Yapısı		4V Bevels
Structure Surface Structure de surface Oberflächestruktur Oppervlaktestruktuur Yüzey Yapısı		Natural
Structural Panel Type de panneau Panel Structuur van het Paneel Taşıyıcı Panel		HDF 850 kg/m ³
Thickness Epaisseur Dicke Dikte Kalınlık		8 mm
Installation Method Type d'installation Verlege-typ Installatiemethode Döşeme Tekniği		Angle & Angle
Packs/Pallet Paquet/palette Verpackung/Palette Pakken/Pallet Palettteki Paket Sayısı		52
Planks/Pack Lames/paquet Dielen/paket Planken/Pak Paketteki Plank Sayısı		9
Plank Dimensions Dimension de lame Dielenformat Afmetingen van de Plank Plank Ebadı		1285 x 192 mm
m ² per pack m ² par paquet m ² pro paket m ² per pak Paket İçerik Miktarı		2,23 m ²
Weight per Pack Poids du Paquet Gewicht pro Paket Gewicht per Pak Paket İçerik Ağırlığı		15,9 kg
Class of Use Gebruiksklasse Classe d'utilisation Nutzungsklasse Kullanım Sinifi	EN 13329	23/31
Wear Resistance Slijtageweerstand Classe de résistance Verschleißwiderstand Aşınmaya Karşı Duyarlılık	EN 13329	≥ 2000
Wear Class Slijtageklasse Classe de résistance Widerstandsklasse Aşınma Dayanıklılık Sinifi	EN 13329	AC3
Thickness Swelling Dikte zwellung Gonflement d'épaisseur Quelldicke Kabarma Katsayısı	EN 13329	< 12 %
Impact Class Impactklasse Classe d'impact Aufprallklasse Darbe Dayanıklılık Sinifi	EN 13329	IC2
Staining Class Spatten Taches Fleckenbildung Leke Dayanıklılık Sinifi	EN 438-2,15	5 (Group1&2)
Light Fastness Lichtvastheid Résistance à la lumière Lichtbeständigkeit Işık Haslılığı	EN 438-2,16	Degre > 6
Burning Cigarette Brandende Sigaret Brûlures de cigarettes Zigarettenbrand Sigara Ateşine Dayanıklılık Sinifi	EN 438-2,18	4
Castor Chairs Stoelen op wieltjes Chaises à roulettes Rollstühle Tekerlekli Sandalye Dayanıklılığı	EN 425	> 2 N
Slip Resistance Slip weerstand Résistance aux glissements Rutschfestigkeit Kaymazlık Sinifi	EN 13893	Classe DS
Emission of Formaldehyde Formaldehyde-emissie Emission de formaldéhydes Formaldehydausdünstung Formaldehyd Emisyonu	EN 717 2	E1
Reaction to Fire Brandreactie Réaction au feu Feuerfestigkeit Alev Almazlık Sinifi	EN 13501-1	Cfl s1
Thermal Resistance Thermische weerstand Résistance thermique Wärmewiderstand Termal Direnç	ISO 8302	0,07 m ² .k/w
Underfloor Heating Ondervloerverwarming Chauffage par sol Fußbodenheizung Yerden Isitmaya Uygunluk		suitable

