

AUSTEN



Manufacturing process Tufting 1/10" cutpile	Méthode de fabrication Tuftée 1/10" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/10" Schnittpol	Fabricatiemethode Getuft 1/10" gesneden pool
Pile composition 100% PA Imprel®	Composition du velours 100% PA Imprel®	Florzusammenstellung 100% PA Imprel®	Poolsamenstelling 100% PA Imprel®
Pile weight Ca. 730 g/m ²	Poids du velours Ca. 730 g/m ²	Polgewicht Ca. 730 g/m ²	Poolgewicht Ca. 730 g/m ²
Total weight Ca. 4.200 g/m ²	Poids total Ca. 4.200 g/m ²	Gesamtgewicht Ca. 4.200 g/m ²	Totaal gewicht Ca. 4.200 g/m ²
Pile height Ca. 4,4 mm	Hauteur du velours Ca. 4,4 mm	Floröhe Ca. 4,4 mm	Poolhoogte Ca. 4,4 mm
Total height Ca. 7,2 mm	Hauteur totale Ca. 7,2 mm	Gesamthöhe Ca. 7,2 mm	Totale hoogte Ca. 7,2 mm
Tuft density Ca. 156.000/m ²	Nombre de points Ca. 156.000/m ²	Noppenzahl Ca. 156.000/m ²	Aantal noppen Ca. 156.000/m ²
Size 50 x 50 cm	Dimensions 50 x 50 cm	Abmessung 50 x 50 cm	Afmetingen 50 x 50 cm
Packaging 5 m ²	Emballage 5 m ²	Verpackung 5 m ²	Verpakking 5 m ²
Fire class C _{fl} -s1 (EN 13501-1)	Classement feu C _{fl} -s1 (EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse C _{fl} -s1 (EN 13501-1)	Brandklasse C _{fl} -s1 (EN 13501-1)
Fastness to light 5	Solidité à la lumière 5	Lichtechtheit 5	Lichtechtheid 5
Water fastness 4	Solidité à l'eau 4	Wasserechtheit 4	Waterechtheid 4

*Fire rating Bfl-s1 is available upon request

