



MASSIF

Collection

HETEROGENOUS PVC

**BEAU
FLOR[®]**
we decorate your floor



LEAH 111L



LEAH 777M



LEAH 222M



LEAH 557M



LEAH 333M



LEAH 444D



LEAH 996M



LEAH 799D



LEAH 557M



LEAH 799D



IRIS 636M



IRIS 016M



IRIS 993M



IRIS 797D



IRIS 696D



IRIS 099D

**Anti
Mikrobiyal**

**Lekeye
Dayanıklı**

**Alev
Almaz
Bfl-s1**

**Phtalate
İçermez**
























**Kaynak
Yapılabilir**

**Anti
Static
<2kV**

**Bakım
Gerektirmez**

**Yerden
Isıtmaya
Uygun**

**PUR
Koruma
Tabakası**

| Norm | Norm | Value / Değer |
|--|--------------------------|--|
| Kullanım Sınıfı Class of Use | ISO 10874 EN 685 |  23 - 33 - 42 Class |
| Toplam Kalınlık Total Thickness | EN ISO 24346 EN 428 |  2.25 mm |
| Koruma Katmanı Wear Layer | EN ISO 24340 EN 429 |  0.60 mm |
| Aşınma Abrasion Group | EN 660-2 |  T Class |
| Toplam Ağırlık Total Weight | EN ISO 23997 EN 430 |  2330 g/m ² |
| Standart Enler Standard Width | EN ISO 24341 EN 426 |  2 - 3 - 4 m |
| Standart Boylar Standard Length | EN ISO 24341 EN 426 |  30 m |
| Boyutsal Sabitlik Dimensional Stability | EN ISO 23999 EN 434 |  ≤ 0.40 % |
| Bükülme Curling | EN ISO 23999 |  ≤ 8 mm |
| Renk Haslıđı Light Stability | EN ISO 105 B02 |  ≥ 6 degree |
| Kalıcı Ezilme Residual Indentation | EN ISO 24343-1 EN 433 |  0.20 mm |
| Darbe Ses Yalıtımı Impact Sound Improvement | EN 717/2 |  Δ Lw 10 dB |
| Sürtünme Katsayısı Dynamic Coefficient of Friction | EN 13893 |  > 0.6 |
| Kaymazlık Slip Resistance | DIN 51130 |  R10 Class |
| Alev Almazlık Reaction to Fire | EN 13501-1 |  Bfl-s1 |
| Yerden Isıtma Underfloor Heating | EN12667 |  Uygun (Suitable) |
| Isı Direnci Thermal Resistance | ISO 8302 |  0.014 m ² /Kw |
| Isı geçirgenliđi Thermal Conductivity | EN 12524 |  0.16 W/(m.K) |
| Kimyasal Direnç Chemical Resistance | ISO 26987 EN 423 |  Dayanıklı (Resistant) |
| Statik Elektrik Static Electrical Propensity | EN 1815 |  < 2 kV beton üzerinde |
| Sıyırılma Mukavemeti Peel Resistance | EN ISO 24345 |  ≥ 50 N / 50 mm |
| Mobilya Ayađı Dayanım Furniture Leg Resistance | ISO 16581 EN 424 |  Hasar vermez (No damage) |
| Tekerli Sandalye Dayanım Castor Chair Resistance | EN ISO 4918 |  Uygun (Suitable, type H) |



EN 14041

CE
05

DOP: 450-SC0013-1
B.L.G. Flooring nv, Rijksweg
442 B - 8710, Weert/Debeke BELGIUM
NB:0534
Resilient floor covering for use
within building

